

Soluciones de prueba total

Goma



www.rasametrology-importadora.com.mx

Caudillos #952 Fracc. Morelos 1 CP 20298

Aguascalientes, Ags.

E-mail rasa.ventas@gmail.com

Tel 449 271 3555

**General laboratory equipment
machines and tools**



RGT-101 Moving Die Rheometer

El reómetro de matriz móvil es un probador ampliamente utilizado en la industria de procesamiento de caucho, el control de calidad del caucho y el caucho de investigación básica. Para optimizar la fórmula del caucho, proporcione datos precisos



RGT-102 Mooney

Viscosímetro Mooney para la determinación del índice de vulcanización del caucho. Muestree a una cierta temperatura y presión, el rotor a un cierto grado de par de rotación en la muestra a un cierto grado de esfuerzo cortante



RGT-103 Probador de fragilidad de baja temperatura de caucho

El probador de fragilidad de caucho a baja temperatura se utiliza para medir la temperatura más alta cuando el caucho vulcanizado se ve afectado por daños en condiciones especiales, y la temperatura se denomina temperatura frágil.



RGT-104 Máquina de prueba de plasticidad Weiss de goma

La máquina se produce de acuerdo con las normas para la prueba de valores de plástico para caucho crudo, mezcla de caucho plástico, compuesto de caucho y caucho.



RGT-105 Máquina de prueba de agrietamiento por fatiga de caucho

Máquina de prueba de grietas de fatiga de caucho utilizada para medir el rendimiento de agrietamiento después de flexiones repetidas para caucho vulcanizado, caucho y otros materiales, configuración digital, tiempos de flexión de la pantalla



RGT-106 DIN probador de abrasión

La función principal del probador de abrasivo DIN es probar la fricción de la superficie por un trozo de papel de lija en particular, después de la fricción durante un cierto tiempo, y luego evaluar la condición de la superficie del material



RGT-107 Tipo digital probador de abrasión de caucho (máquina de abrasión Akron)

La máquina de abrasión Akron utilizada para medir la resistencia al desgaste del caucho vulcanizado, a través de la muestra y la rueda en un cierto ángulo y bajo una cierta carga de fricción, la determinación está dentro de un cierto volumen de desgaste por millaje.



Probador de rebote de compresión RGT-108

El probador solía probar el rendimiento del rebote para el caucho después de un cierto tiempo y presión.



RGT-109 Flat Vulcanizing Machine

Esta serie de máquinas de vulcanización planas es el equipo principal que se puede utilizar para presar todo tipo de productos modelo de caucho y productos no modelo.



RGT-110A Molino de mezcla abierto (calefacción eléctrica)

Esta máquina es adecuada para la mezcla y el procesamiento de materiales poliméricos de la industria del plástico, como PVC, lote maestro de color. Hacer la materia prima y la mezcla compuesta, y lograr el color y la calidad requeridos.



RGT-110B Molino de mezcla abierto (refrigeración por agua)

Esta máquina es adecuada para la mezcla y el procesamiento de materiales poliméricos de la industria del plástico, como PVC, lote maestro de color. Hacer la materia prima y la mezcla compuesta, y lograr el color y la calidad requeridos.



Probador de ruptura de voltaje RGT-111

El probador de ruptura de voltaje se aplica principalmente en materiales aislantes sólidos como: plásticos, películas, resinas, mica, cerámica, vidrio, pintura aislante y otros medios en la tensión de frecuencia de potencia o resistencia de ruptura de voltaje de CC y prueba de tiempo de resistencia de voltaje



RGT-112 Probador de fricción de manguera de goma

Se utiliza principalmente para la cubierta exterior de la manguera de goma de la prueba de resistencia a la abrasión.



RGT-113A Distorsión de la máquina de prueba de compresión permanente

La determinación de la máquina de caucho vulcanizado aplica una deformación por compresión de deformación constante del método de prueba.



RGT-113B Distorsión de la máquina de prueba de compresión permanente

Tome la muestra estándar, comprimida a un cierto porcentaje después de una cierta temperatura y tiempo, encuentre su sesgo de compresión.



máquina de prueba flexible RGT-114

La máquina tiene una flexibilidad de máquina de prueba de impacto de tipo péndulo 0.5J de energía para una dureza nominal de 30-85IRHD de rebote entre el valor del caucho vulcanizado.



RGT-115 Máquina neumática de corte de muestras

utiliza corte neumático de todo tipo de muestras para laboratorio de caucho, plásticos, cuero. Las pruebas con muestras con mancuernas y otros materiales especiales también pueden actuar como prensas pequeñas.



cortador de mancuernas RGT-116

Cortador con mancuernas, uso completo de computadoras, láser y otros equipos de alta tecnología. Computadora basada en la entrada de las especificaciones del cortador, dibujos y cuchillo hecho a medida automáticamente de la serie de artículos DH-80



CE

medidor de espesor tipo puntero RGT-117A

Espesor de muestra medido, colocado sobre la mesa, hay dispositivos de carga.



CE

medidor de espesor de tipo digital RGT-117B

Espesor de muestra medido, colocado sobre la mesa, hay dispositivos de carga.

Distribuidor en México



www.rasametrology-importadora.com.mx

Caudillos #952 Fracc. Morelos 1 CP 20298

Aguascalientes, Ags.

E-mail rasa.ventas@gmail.com

Tel 449 271 3555